



新智能APP软件安装使用

德力西电气有限公司 www.delixi-electric.com

"新智能 APP 软件" 安装使用 **"七步法"**





1. 扫描二维码进入下载该 APP, 目前只支持 安卓手机。

2. 断路器与智能手机之间使用 OTG 线缆连接。

3. 新智能 APP 只支持 DELIXI 全新 CDM6Ei 电子式塑壳断路器。

4. 新智能 APP 配合通讯背包硬件可选择实现"三遥"及"四遥"功能(四遥:遥信、遥测、遥控和遥调)。



账号注册





🥑 我同意德力西电器 <u>注册协议</u>





注册手机号



立即登录

免费注册

忘记密码

Step 1: 新用户首次使用请完成注册, 完成注册后,就可以使用刚注册的的 账号和密码完成登录。



Step 2: 将设备通过 OTG 线缆连接至 手机,待系统显示如图所示界面,点 击"确定"允许访问该 USB 设备。 确认手机与设备已连接。



| CDM 6 Ei | 125 M 125 |
|----------|------------------------------------|
| 产品ID号 | CDM 6 Ei 125 M 125 3SAC380V50HZ |
| 壳架电流 | 125A |
| 通信类型 | 三遥产品 |
| 产品序列号 | WH173250000 |
| 控制器ID | WH14CDM6LS |
| 软件版本 | 4.4 |
| 控制器版本 | Rev1.4 |
| 产品简介 | |

Step 3: 手机与设备连接后会自动读 取设备信息,在子菜单"产品信息" 界面可看到包括产品 ID 号、壳架电 流等信息。







| E CDM 6 Ei 125 M 125 | | | | |
|---|-------------------|------------|---------------------------------|--|
| Power | Alarm | Overload | 通讯 | |
| | 运行 | 市电流 | | |
| IA: | 0a | IB: | OA | |
| IC: | OA | In: | OA | |
| | 保护 | 参数 | | |
| | 0 60 60 12 | 5 100 4 | 6 7 8 9 x R 9 10 2 OFF | |
| IR:OFFA | tR: | 12s | lsd:875A | |
| 0.3 0.2 7 11 ⁰² Step 4 : " 在 " 运行显示" 子菜单第一 ⁰ 页可显示运行电流及保护参数。在该 菜单上方有运行状态指示灯。 ^{■●●} ●●● | | | | |
| | | D | | |
| 广品信息 | | | 故障记录 | |

CDM 6 Ei 125 M 125



Step 5: 在"运行显示"子菜单第二 页可显示设备开关状态。



_





CDM 6 Ei 125 M 125 提交故障

报警次数:

存储数量:20

| 序号 | 类型 | 相序 | 脱扣延时(ms) | 脱扣电流(A) |
|------|----------|------|----------|-------------------|
| 1 | 长延时 | A相 | 11544 | 11544 |
| 2 | 长延时 | A相 | 11544 | 11544 |
| 3 | 长延时 | A相 | 11544 | 11544 |
| 4 | 长延时 | A相 | 11544 | 11544 |
| 5 | 长延时 | A相 | 11544 | 11544 |
| 6 | 长延时 | A相 | 11544 | 11544 |
| 7 | 长延时 | A相 | 11544 | 11544 |
| 8 | 长延时 | A相 | 11544 | 11544 |
| 9 | 长延时 | A相 | 11544 | 11544 |
| 1081 | tep 6 | 在^#故 | 障记录"4子菜的 | 单可查 ⁴⁴ |
| 11看 | 设备报警 | 警信息, | 最多可存储 2 | 0 次 1544 |
| at. | 信信息。 | | \odot | [] |
| 产。 | 品信息 | 运 | 行显示 | 故障记录 |

CDM 6 Ei 125 M 125 提交故障

报警次数:

_

存储数量:20

| 序号 | 类型 | 相序 | 脱扣延时(ms) | 脱扣电流(A) |
|----|-----|----|----------|---------|
| 1 | 长延时 | A相 | 11544 | 11544 |
| 2 | 长延时 | A相 | 11544 | 11544 |
| 3 | 长延时 | A相 | 11544 | 11544 |
| 4 | 长延时 | A相 | 11544 | 11544 |
| 5 | 长延时 | A相 | 11544 | 11544 |
| 6 | 长延时 | A相 | 11544 | 11544 |
| 7 | 长延时 | A相 | 11544 | 11544 |
| 8 | 长延时 | A相 | 11544 | 11544 |
| | | | | |



| | | 125 |
|--------|---|-----------------------------|
| | | 6 Ei 125 M 125 C380V50HZ |
| | | 125A |
| 退出登录 | | 三遥产品 |
| 我提交的故障 | > | WH173250000 |
| 修改个人资料 | | WH14CDM6LS |
| 密码修改 | | 4.4 |
| 清除缓存 | | Rev1 4 |
| 关于我们 | | 11001.1 |
| 帮助说明 | | |

Step 7: 点击左上方符号(如图所 示),可在线提交已经记录的设备故 障。用户可选择修改个人资料、账号 密码及退出系统。



德力西电气有限公司

浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 电话: (86-577)6177 8888 传真: (86-577)6177 8000 客職热载: 400-826-8008 榔编: 325604