强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980307002707

德力西电气有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

德力西电气有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：	德力西电气有限公司
生产者地址：	浙江省温州市乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
依据的强制性产品认证规则：	CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：	塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：	(见附页)
依据的标准：	GB/T14048.2-2008
生产企业名称：	德力西电气（芜湖）有限公司
生产企业地址：	安徽省芜湖市芜湖机械工业园

联系人： 郭建权

电话： 400-826-8008

电子邮箱： ccc@delixi-electric.com

指定签字人：

自我声明时间： 2020-09-05

自我声明地点： 温州

生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2020980307002707

产品系列、型号、规格：

CDM3-160C、CDM3-160S、CDM3-160F、CDM3-160L、CDM3-160N、CDM3-160M、CDM3-160H；详细参数和型号解释请见附件

联系人：郭建权

电话：400-826-8008

电子邮箱：ccc@delixi-electric.com

指定签字人：

自我声明时间：2020-09-05

自我声明地点：温州

生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2020980307002707

产品系列、型号、规格(附件)：

CDM3-160C、CDM3-160S、CDM3-160F、CDM3-160L、CDM3-160N、CDM3-160M、CDM3-160H；

Ue：AC400V/415V（C型、S型、F型、L型、N型、M型、H型）、
AC690V（S型、F型、L型）；
In：100A、125A、140A、160A；
Ui：800V；Uimp：8kV；
过电流脱扣器类型：热磁式、单磁式(仅F、N型有过载报警不脱扣功能)；
C型：Ics：18kA；Icu：25kA；
S型：Ics：21kA；Icu：35kA(AC400V/415V)；Ics：4kA；Icu：8kA(AC690V)；
F型：Ics：30kA；Icu：50kA(AC400V/415V)；Ics：8kA；Icu：8kA(AC690V)；
L型：Ics：50kA；Icu：50kA(AC400V/415V)；Ics：8kA；Icu：8kA(AC690V)；
N型：Ics：42kA；Icu：70kA(AC400V/415V)；
M型：Ics：50kA；Icu：70kA；
H型：Ics：64kA；Icu：85kA；
使用类别：A类；
脱扣级别：10；
极数：3P（适用于隔离用）、
4P（A:三个保护极带不可开闭中性线，不适用于隔离用、
B:三个保护极，N极可开闭，适用于隔离用）；
适用频率：50/60Hz；
配用的辅助触头：1NO1NC，2NO2NC；Ith：3A；
AC-15：Ue/Ie：AC400V/1.5A；
DC-13：Ue/Ie：DC220V/0.15A.

型号的解释：

联系人：郭建权
电话：400-826-8008
电子邮箱：ccc@delixi-electric.com

指定签字人：

自我声明时间：2020-09-05

自我声明地点：温州

生产者签章：

德力西电气有限公司 DELIXI ELECTRIC LTD 3303820511634

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2020980307002707

产品系列、型号、规格(附件)：

CD M 3 —160 □ / □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

（1）企业专用代号（德力西）
（2）塑料外壳式断路器
（3）设计序号
（4）壳架等级额定电流
（5）分断能力级别：C、S、F、L、N、M、H
（6）极数：3—3P, 4—4P
（7）脱扣方式：2—单磁脱扣、过载报警不脱扣；3—热磁脱扣；
（8）产品附件：00—无附件；08—报警(SD)；10—分励(MX)；18—分励+报警(MX+SD)；
20—辅助(OF)；28—辅助+报警(OF+SD)；30—欠压(MN)；38—欠压+报警(MN+SD)；
40—分励+辅助(MX+OF)；48—分励+辅助+报警(MX+OF+SD)；50—分励+欠压(MX+MN)；
60—辅助+辅助(OF+OF)；68—辅助+辅助+报警(OF+OF+SD)；70—欠压+辅助(MN+OF)；
78—欠压+辅助+报警(MN+OF+SD)
（9）保护类型：无代号—配电保护；2—电动机保护
（10）A-三个保护极带不可开闭中性线；B-三个保护极，N极可开闭
（11）扩展功能：无代号—无此功能；I—过载报警不脱扣
（12）操作方式：无代号—手柄操作；P—电操机构；Z—转动手柄
（13）安装方式：无代号—固定板前；R—固定板后； F—插入板前；P—插入板后
（14）供货方式：无代号—非电商；TM—电商专供

联系人：郭建权
电话：400-826-8008
电子邮箱：ccc@delixi-electric.com
指定签字人：

自我声明时间：2020-09-05
自我声明地点：温州
生产者签章：

德力西电气有限公司 DELIXI ELECTRIC LTD 3303820511634

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。