



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2017010304012783

委托人名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省温州市乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产者（制造商）名称、地址

乐清市万联电器有限公司
乐清市北白象镇小方村

生产企业名称、地址

乐清市万联电器有限公司
乐清市北白象镇小方村

产品名称和系列、规格、型号

交流接触器

CJX2-09□□、CJX2-12□□、CJX2-18□□；型号解释详见附件； Ue: AC380V； Ui: 660V； Uimp: 6kV；
Ith: 32A； Ie: CJX2-09□□: 9A； CJX2-12□□: 12A； CJX2-18□□: 18A； 使用类别: AC-3； 极
数: 3P (CJX2-09□□、CJX2-12□□、CJX2-18□□)； 4P (CJX2-09□□、CJX2-12□□)； Us: DC24V、
DC48V、DC110V、DC220V、AC36V、AC220V、AC380V 50Hz； 辅助触头（仅3P）: 1NO或1NC
Ith: 10A； Ui: 660V； Uimp: 6kV； AC-15: Ue/Ie: AC380V/0.95A； DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A

产品标准和技术要求

GB/T14048.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求，
特发此证。

发证日期：2017年10月16日 有效期至：2022年07月24日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任：



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

证书编号: 2017010304012783

第 1 页 共 1 页

纸 号: 1814813

型号的解释:

CJX 2- □ □ □
 (1) (2) (3) (4) (5)

- (1) 交流接触器
- (2) 设计序号
- (3) 在 AC-3 使用类别下, 额定工作电压为 AC380V 时的额定工作电流
- (4) 触头种类和数量, 用数字表示:
 - “10”表示有一对常开辅助触头(38A 以下)
 - “01”表示有一对常闭辅助触头(38A 以下)
 - “11”表示一常开一常闭辅助触头(40A 以上)
 - “04”表示四常开主触头(除 18A, 32A 及 38A 以外)
 - “08”表示两常开两常闭主触头(除 18A, 32A 及 38A 以外)
- (5) 控制电压: Z 表示直流控制, 无 Z 表示交流控制

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:



中国质量认证中心



CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: 2017010304012783

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

DELIXI ELECTRIC LTD

Delixi High Tech Industrial Park, Liushi Town, Yueqing, Wenzhou, Zhejiang Province, P. R. China 325604

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Yueqing City Wanlian Electrical Co.,Ltd.
Xiaofang Village, Beibaixiang Town, Yueqing City

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

Yueqing City Wanlian Electrical Co.,Ltd.
Xiaofang Village, Beibaixiang Town, Yueqing City

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION

AC Contactor

CJX2-09□□、CJX2-12□□、CJX2-18□□: Ue: AC380V; Ui: 660V; Uimp: 6kV; Ith: 32A; Ie: CJX2-09□□: 9A; CJX2-12□□: 12A; CJX2-18□□: 18A; Utilization Category: AC-3; Poles: 3P (CJX2-09□□、CJX2-12□□、CJX2-18□□); 4P (CJX2-09□□、CJX2-12□□); Us: DC24V、DC48V、DC110V、DC220V、AC36V、AC220V、AC380V 50Hz; Attached Auxiliary Contacts(only for 3P): 1NO or 1NC; Ith: 10A; Ui: 660V; Uimp: 6kV; AC-15: Ue/Ie: AC380V/0.95A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A

A

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB/T14048.4-2010

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification(REFNO.CNCA-C03-02:2014).

Valid from: Oct.16,2017

Valid until: Jul.24,2022

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

The certificate information is available through CNCA's website: www.cnca.gov.cn



President:

Wang Kejiao



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE