



2012131046Z



(2012)国认监验字(09)号



检测  
CNAS L0098

# 国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2013CCC0307-1684386  
(任务编号)

产品名称: 漏电断路器

型 号: DZ20L-250/□□□□, DZ20L-250T/□□□□

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



| <p>产品名称: A2013CCC0307-1684386</p> <p>型号: DZ20L-250/□□□□</p> <p>数量: /</p> <p>收样日期: /</p> <p>完成日期: 2013-11-28</p> <p>样品来源: /</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>委托人: 德力西电气有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区</p> <p>生产者(制造商): 德力西电气有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区</p> <p>生产企业: 德力西电气有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区</p> |                                            |                                                  |     |     |   |                        |                                            |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|-----|---|------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <p>试验结论: 合格</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                            |                                                  |     |     |   |                        |                                            |                                                  |
| <p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>DZ20L-250/□□□□, DZ20L-250T/□□□□; Ui:690V; Ue:AC380V; In:125A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; lcs:15kA, lcu:15kA; I<math>\Delta</math>n:50mA/75mA/100mA/200mA/300mA/500mA/AC 型; 漏电动作时间(非延时型):t<math>\leq</math>0.2s; 极限不驱动时间 <math>\Delta</math>t(延时型): 0.1s, 0.2s, 0.3s; 漏电脱扣器类型: 电子式; 使用类别:A; I<math>\Delta</math>m:4kA; 4P(A 型表示 3 个保护极, N 极常通; B 型表示 3 个保护极, N 极可开闭); 配用的辅助触头: Ui:380V; AC-15: 380V/0.4A; DC-13: 220V/0.15A, Ith:2A</p>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                            |                                                  |     |     |   |                        |                                            |                                                  |
| <p>签发人: 郑立新</p> <p>签名: </p> <p>签发日期: 2013-11-29</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                                            |                                                  |     |     |   |                        |                                            |                                                  |
| <p>备注:</p> <p>1.变更情况</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">序号</th> <th style="width: 20%;">变更项目</th> <th style="width: 30%;">变更前</th> <th style="width: 40%;">变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>产品描述信息变更<br/>(产品极数描述变更)</td> <td>3P+N(3 个保护极, N 极常通),<br/>4P(3 个保护极, N 极可开闭)</td> <td>4P(A 型表示 3 个保护极, N 极常通;<br/>B 型表示 3 个保护极, N 极可开闭)</td> </tr> </tbody> </table> <p>2.原 3C 认可报告编号: MAH99-131、C-027-05DQ655、C-027-10DQ2540、C-027-11DQ994;</p> <p>3.出具原 3C 试验报告的检测单位: 中国电工产品认证委员会武汉低压电器检测站、福建省中心检验所、福建省产品质量检验研究院;</p> <p>4.原 3C 证书编号: 2002010307017325;</p> <p>5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。</p> |                                                                                                                                                                                     | 序号                                         | 变更项目                                             | 变更前 | 变更后 | 1 | 产品描述信息变更<br>(产品极数描述变更) | 3P+N(3 个保护极, N 极常通),<br>4P(3 个保护极, N 极可开闭) | 4P(A 型表示 3 个保护极, N 极常通;<br>B 型表示 3 个保护极, N 极可开闭) |
| 序号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 变更项目                                                                                                                                                                                | 变更前                                        | 变更后                                              |     |     |   |                        |                                            |                                                  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 产品描述信息变更<br>(产品极数描述变更)                                                                                                                                                              | 3P+N(3 个保护极, N 极常通),<br>4P(3 个保护极, N 极可开闭) | 4P(A 型表示 3 个保护极, N 极常通;<br>B 型表示 3 个保护极, N 极可开闭) |     |     |   |                        |                                            |                                                  |

报 告 组 成

| 报告内容       | 有无 | 页数 | 编号               |
|------------|----|----|------------------|
| 封面         | √  | 1  | 02501-13DQ1676   |
| 首页         | √  | 1  | 02501-13DQ1676   |
| 报告组成       | √  | 1  | 02501-13DQ1676   |
| 安全型式试验报告   | √  | 9  | 02501-13DQ1676-S |
| 电磁兼容型式试验报告 | /  | /  | /                |
| 封底         | √  | 1  | 02501-13DQ1676   |

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定：   P   试验结果符合要求  
          F   试验结果不符合要求  
          N   要求不适用于该产品， 或不进行该项试验

# 安全型式试验报告

申请编号: A2013CCC0307-1684386  
(任务编号)

样品名称: 漏电断路器

型号规格: DZ20L-250/□□□□

样品数量: /

样品生产序号: /

收样日期: /

样品来源: /

抽样通知书编号: /

委托人: 德力西电气有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西  
高科技工业园区

生产者(制造商): 德力西电气有限公司

生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇  
德力西高科技工业园区

生产企业: 德力西电气有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西  
高科技工业园区

试验依据标准:

GB14048.2-2008《低压开关设备和控制设备 第2部分: 断路器》

试验结论: 合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

DZ20L-250/□□□□, DZ20L-250T/□□□□; Ui:690V; Ue:AC380V; In:125A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; Ics:15kA, Icu:15kA; I $\Delta$ n:50mA/75mA/100mA/200mA/300mA/500mA/AC 型; 漏电动作时间(非延时型): $t\leq 0.2s$ ; 极限不驱动时间  $\Delta t$ (延时型): 0.1s, 0.2s, 0.3s; 漏电脱扣器类型: 电子式; 使用类别:A; I $\Delta$ m:4kA; 4P(A 型表示 3 个保护极, N 极常通; B 型表示 3 个保护极, N 极可开闭); 配用的辅助触头: Ui:380V; AC-15: 380V/0.4A; DC-13: 220V/0.15A, Ith:2A

主检: 余以周 签名: 余以周 日期: 2013-11-28

审核: 陈圣杰 签名: 陈圣杰 日期: 2013-11-29

签发: 郑立新 签名: 郑立新 日期: 2013-11-29

福建省产品质量检验研究院  
检测报告专用章  
2013 年 11 月 29 日

备注

无。