

F1 接线端子

TB 接线端子



选型指南

产品名称	电流	节数
TB	□	□
	15A 25A 45A	03: 3节 04: 4节 05: 5节 06: 6节

技术参数

型号规格	外型尺寸 mm	安装尺寸 mm	电流 A	电压 V	导线截面 mm ²
TB1503	46.5×22×17.5	35×Φ4.10	15	600	0.5-1.5
TB1504	55.5×22×17.5	44×Φ4.10	15	600	0.5-1.5
TB1505	63×22×17.5	53×Φ4.10	15	600	0.5-1.5
TB1506	73.5×22×17.5	61×Φ4.50	15	600	0.5-1.5
TB1510	103×22×17.5	97×Φ4.30	15	600	0.5-1.5
TB1512	128.5×22×17.5	114×Φ4.10	15	600	0.5-1.5
TB2503	55×30×19	44×Φ4.40	25	600	0.5-2.5
TB2504	67×30×19	56×Φ4.30	25	600	0.5-2.5
TB2505	79×30×19	69×Φ4.20	25	600	0.5-2.5
TB2506	91×30×19	80×Φ4.40	25	600	0.5-2.5
TB25010	140×30×19	128×Φ4.20	25	600	0.5-2.5
TB2512	163×30×19	153×Φ4.30	25	600	0.5-2.5
TB4503	70×38×23.5	59×Φ5.40	45	600	0.5-4
TB4504	85×38×23.5	76×Φ5.40	45	600	0.5-4
TB4506	120×38×23.5	109×Φ5.20	45	600	0.5-4