

专为中端商业 & 民用建筑市场设计
外观优雅别具格调、线条流畅细致、安装便捷

CDEN6 系列 • 配电照明箱





CDEN6系列配电箱是一款为中高端商业&民用建筑市场设计的配电照明箱，微弧形面板设计，线条流畅细致，乳白色和黑色透明两种外观设计，优雅而别具

格调。广泛应用于公寓、酒店、商场、写字楼等场所。

与德力西电气的模数化低压中端配电产品配套使用，为用户提供安全可靠的完整室内低压配电解决方案，是房地产开发商、盘厂和终端用户的睿智之选！

CDEN6系列
配电照明箱

CDEN6 DISTROBUTION
BOX ENCLOSURE

若您对我们的产品有任何疑问或建议，请致信 de.mkt@delixi-electric.com

安装方式		明装 / 暗装
位数	单排	8、12、16、20
	双排	24、32、40
	三排	48、60
材料	透明门	阻燃 PC 塑料，防火自熄
	不透明门	阻燃 ABS 材料，防火自熄
	箱体	1.0mm 冷轧钢板，静电喷塑
颜色		乳白色（RAL9003） 黑色透明（PANTONE 432C）
保护等级		IP30
防间接接触保护		I 类
面盖耐火及异常热		650℃

CDEN6 系列配电照明箱

选项指南

产品名称	安装方式	规格		面板	厚度
CDEN6	R	8		T	12
	R：暗装 M：明装	8：8 位 12：12 位 16：16 位 20：20 位 24：24 位	32：32 位 40：40 位 48：48 位 60：60 位	T：黑色透明门 缺省：乳白色不透明门	12：厚度 1.2mm 缺省：厚度 1.0mm

注：位数是指 18mm 的倍数，1 位宽度是 18mm。

技术参数

- 额定工作电压：230/400V AC
- 短时耐受电流：4.5kA
- 最大额定工作电流：100A
- 箱体材料：
 - 微弧型透明门 / 不透明门
 - 透明门采用阻燃 PC 塑料，防火自熄，颜色为透明黑色（PANTONE 432C）
 - 不透明门采用阻燃 ABS 材料，防火自熄，燃烧为乳白色（RAL9003）
 - 底箱采用冷轧钢板制造，内折边设计。表面采用静电喷塑处理，坚固耐用，具有极好的耐腐蚀性。
 - 海拔高度：2000m
- 安装及布线：
 - 底箱上下有敲落孔，便于进出线。
 - 底箱与导轨间有间距，可在垂直方向调整导轨深度，准确安装
 - 备有为加位而设计的可敲落片
- 符合标准：GB17466.1-2008,GB17466.24-2008
- 防护等级：IP30

排数	位数	暗装（R）- 订货号				明装（M）- 订货号			
		厚度 1.0mm		厚度 1.2mm		厚度 1.0mm		厚度 1.2mm	
		乳白色面盖	透明面盖	乳白色面盖	透明面盖	乳白色面盖	透明面盖	乳白色面盖	透明面盖
单排	8	CDEN6R8	CDEN6R8T	CDEN6R812	CDEN6R8T12	CDEN6M8	CDEN6M8T	CDEN6M812	CDEN6M8T12
	12	CDEN6R12	CDEN6R12T	CDEN6R1212	CDEN6R12T12	CDEN6M12	CDEN6M12T	CDEN6M1212	CDEN6M12T12
	16	CDEN6R16	CDEN6R16T	CDEN6R1612	CDEN6R16T12	CDEN6M16	CDEN6M16T	CDEN6M1612	CDEN6M16T12
	20	CDEN6R20	CDEN6R20T	CDEN6R2012	CDEN6R20T12	CDEN6M20	CDEN6M20T	CDEN6M2012	CDEN6M20T12
双排	24	CDEN6R24	CDEN6R24T	CDEN6R2412	CDEN6R24T12	CDEN6M24	CDEN6M24T	CDEN6M2412	CDEN6M24T12
	32	CDEN6R32	CDEN6R32T	CDEN6R3212	CDEN6R32T12	CDEN6M32	CDEN6M32T	CDEN6M3212	CDEN6M32T12
	40	CDEN6R40	CDEN6R40T	CDEN6R4012	CDEN6R40T12	CDEN6M40	CDEN6M40T	CDEN6M4012	CDEN6M40T12
三排	48	CDEN6R48	CDEN6R48T	CDEN6R4812	CDEN6R48T12	CDEN6M48	CDEN6M48T	CDEN6M4812	CDEN6M48T12
	60	CDEN6R60	CDEN6R60T	CDEN6R6012	CDEN6R60T12	CDEN6M60	CDEN6M60T	CDEN6M6012	CDEN6M60T12

CDEN6 系列配电照明箱

外形及安装尺寸

