

中性硅酮耐候密封胶



瓷白

透明

产品特点:

- 1、采用单组份、中性室温固化的硅酮密封胶，粘力强；
- 2、耐候性能优，固化速度快，优异的耐老化、耐紫外线、耐水性；
- 3、柔韧抗拉，应用广，优异的柔韧性和抗位移性，对绝大多数基材都有优良的粘接性；

主要用途:

- 1、广泛用于室内外装修，厨房卫生间的填缝密封，大部分建筑材料的粘接密封；
- 2、适用于各类高中档门窗的玻璃装配和安装密封；
- 3、可以应用到其它各类填缝、防水密封；

使用限制:

- 1、请勿在潮湿结霜、连接浸水、含油或渗油的表面施工，以免影响粘合效果；
- 2、材料表面温度低于4°C或超过50°C时，不宜施工；
- 3、胶浆未固化前，不宜将材料完全隔绝空气；
- 4、本产品不适于结构性装配的粘合应用；

贮存期:

保持密封状态贮存于27°C以下阴凉干燥处，贮存期为12个月。

执行标准：GB/T 14683-2017

产品参数

产品名称	物料号	颜色	容量	箱装数	保质期
中性硅酮耐候密封胶	DH322GTJ300FM	瓷白	300ml	24	12个月
中性硅酮耐候密封胶	DH323GTJ300FM	透明	300ml	24	12个月

厨卫防霉硅酮密封胶



透明

瓷白

产品特征

采用单组份，中性固化无腐蚀，有良好的粘接力
含有杀真菌剂，对抑制细菌的生长有良好的效果
具有防水、防潮、防霉等功能，且性能优越
适用于厨房、卫生间等潮湿且极易滋生霉菌的场所

主要用途

各种厨房用具、卫生洁具的安装及防水防霉密封。
大理石（花岗岩）、玻璃、铝板的填缝密封。
各类门窗玻璃安装。

使用限制

不能用于结构性粘结。
不宜用于会渗出油脂、增塑剂或溶剂的材料表面
不宜用于密不透风的场所，密封胶固化需吸收空气中的水分
材料表面温度低于4℃或超过40℃时，不宜施工
执行标准：JC/T885-2001

产品参数

产品名称	物料号	颜色	容量	箱装数	保质期
厨卫防霉硅酮密封胶	DH322FMJ300FM	瓷白	300ml	24	12个月
厨卫防霉硅酮密封胶	DH323FMJ300FM	透明	300ml	24	12个月