

CDEN1X 系列光纤箱



概述

CDEN1X 光纤入户信息箱是为了适应家庭信息化的发展而开发的，一个真正实现家居智能化、信息化的系统，同意管理家庭内部的电话、传真、电视、卫星接收、无线光网、安防设备，并且管理和维护极其方便。它充分提供了一个完全解决家居智能布线、管理、使用及维护的实用方案。目的是为消费者营造一个美好、舒适的“智能”信息家园



产品选型

产品名称	功能类型	箱体规格	面板
CDEN1X	G	01	
	G：光纤信息箱	01：小箱 300*250*120 02：中箱 350*300*120 03：大箱 400*300*120	W：乳白面板 缺省：金属面板

特点

设计新颖，安装方便、快捷，经济实用；
统一管理，采用形象化标识，系统连接状况一目了然；
支持视频、语音、数据、安防监控信号传输及远程智能控制；
灵活性、高效性及高可靠性；
兼容性及开放性，使用接口以模块式安装；
箱体预埋，简易方便，美观大方；

主要参数

额定工作电压	230/400V AC
插座额定电流	10A
面板及箱体材料	微弧型乳白不透明门，平板全金属门 塑料面板采用进口 ABS 工程塑料，耐热、耐低温、钢性好、机械强度和电气性能优良、表面光泽好、可 180° 开启 金属面板采用 1.0mm 优质冷轧钢板，表面通过静电喷涂技术处理，坚固耐用，具有极好的防腐蚀性 底箱采用冷轧钢板制造，内折边设计。表面采用静电喷涂处理，坚固耐用，具有极好的耐腐蚀性
安装及布线	底箱上下有敲落孔，便于进出线 箱体内侧上下两边，备有模块安装支架，便于理线 光纤箱内部配备有 ONU 支架，兼容不同尺寸 ONU 设备，配备光纤熔接盘，实现光纤续接，真正实现光纤到户 光纤箱内部配有专用电源插座，为 ONU 设备提供 AC220V 稳定供电

CDEN1X 系列光纤箱

外形及安装尺寸



功能类型	面盖材质	箱体规格	面板尺寸 (mm)		底箱尺寸 (mm)		深度	订货号
			A	B	C	D		
光纤箱	乳白	01	325	273	250	300	120	CDEN1G01W
		02	376	323	300	350	120	CDEN1G02W
		03	426	323	300	400	120	CDEN1G03W
	金属	01	345	300	250	300	120	CDEN1G01
		02	395	350	300	350	120	CDEN1G02
		03	445	350	300	400	120	CDEN1G03

产品订货号

物料	物料描述
CDEN1XG01	CDEN1X 光纤箱 小箱 金属面板 厚 1.0mm
CDEN1XG01J	CDEN1X 光纤箱 小箱 金属面板 厚 0.8mm
CDEN1XG01W	CDEN1X 光纤箱 小箱 乳白面板 厚 1.0mm
CDEN1XG01WJ	CDEN1X 光纤箱 小箱 乳白面板 厚 0.8mm
CDEN1XG02	CDEN1X 光纤箱 中箱 金属面板 厚 1.0mm
CDEN1XG02J	CDEN1X 光纤箱 中箱 金属面板 厚 0.8mm
CDEN1XG02W	CDEN1X 光纤箱 中箱 乳白面板 厚 1.0mm
CDEN1XG02WJ	CDEN1X 光纤箱 中箱 乳白面板 厚 0.8mm
CDEN1XG03	CDEN1X 光纤箱 大箱 金属面板 厚 1.0mm
CDEN1XG03J	CDEN1X 光纤箱 大箱 金属面板 厚 0.8mm
CDEN1XG03W	CDEN1X 光纤箱 大箱 乳白面板 厚 1.0mm
CDEN1XG03WJ	CDEN1X 光纤箱 大箱 乳白面板 厚 0.8mm

