

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307000676

德力西电气有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

德力西电气有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：德力西电气有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-C03-02:2014 低压元器件
产品名称：万能式断路器
产品系列、型号、规格：CDW9-2000H,CDW9-2000H/4; 参数详见附件
依据的标准：GB/T 14048.2-2008
生产企业名称：德力西电气有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

联系人：郭建权
电话：0577-61778125
电子邮箱：jianquan.guo@delixi-electric.com
指定签字人：

自我声明时间：2020-07-04

自我声明地点：温州

生产者签章



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307000676

产品系列、型号、规格(附件):

CDW9-2000H, CDW9-2000H/4;
U_{imp}: 12kV; U_i: 1000V;
U_e: AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V,
AC440V/480V/500V/525V/550V, AC660V/690V;
I_n: 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 2000A;
ETU:
I_{cs}=I_{cu}: 80kA (AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V),
55kA (AC440V/480V/500V/525V/550V, AC660V/690V);
I_{cw}: 65kA/1s (AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V),
55kA/1s (AC440V/480V/500V/525V/550V, AC660V/690V);
Utilization Category: B;
Poles: 3P, 4P; Suitable for isolation; 50/60Hz;

附用的辅助触头 (4NO4NC): I_{th}: 6A;
AC-15: U_e/I_e: AC400V/0.9A, AC230V/1.5A;
DC-13: U_e/I_e: DC220V/0.27A, DC110V/0.55A;
Attached Auxiliary Contacts:
Shunt release MX: AC220/230V 50/60Hz, AC380/400V 50/60Hz, DC110V, DC220V;
Undervoltage release MN: AC220/230V 50/60Hz, AC380/400V 50/60Hz;

联系人: 郭建权
电话: 0577-61778125
电子邮箱: jianquan.guo@delixi-electric.com
指定签字人:

自我声明时间: 2020-07-01

自我声明地点: 温州

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307000676

产品系列、型号、规格(附件):

CDW9-2000H, CDW9-2000H/4;
U_{imp}: 12kV; U_i: 1000V;
U_e: AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V,
AC440V/480V/500V/525V/550V, AC660V/690V;
I_n: 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 2000A;
过电流脱扣器类型: 电子式;
I_{cs}=I_{cu}: 80kA (AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V),
55kA (AC440V/480V/500V/525V/550V, AC660V/690V);
I_{cw}: 65kA/1s (AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V),
55kA/1s (AC440V/480V/500V/525V/550V, AC660V/690V);
使用类别: B;
极数: 3P, 4P; 适用于隔离: 额定频率: 50/60Hz;

配用的辅助触头 (4NO4NC): I_{th}: 6A;
AC-15: U_e/I_e: AC400V/0.9A, AC230V/1.5A;
DC-13: U_e/I_e: DC220V/0.27A, DC110V/0.55A;
符合附录 N 的电子附件:
分励脱扣器 MX: AC220/230V 50/60Hz, AC380/400V 50/60Hz, DC110V, DC220V;
欠电压脱扣器 MN: AC220/230V 50/60Hz, AC380/400V 50/60Hz;

联系人: 郭建权
电话: 0577-61778125
电子邮箱: jianquan.guo@delixi-electric.com
指定签字人:

自我声明时间: 2020-07-07
自我声明地点: 温州

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。