



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC20012266086

纸 号:

具体参数:

DZ47vLE、DZ47vLEG;

DZ47vLE:

U_{imp} :4kV; U_i :500V; U_e :AC230V(1P+N、2P), AC400V(3P、3P+N、4P); I_n :6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A; 瞬时脱扣类型:B、C、D 型;

$I_{\Delta n}$:10mA(仅 1P+N、2P), 30mA, 50mA, 75mA, 100mA, 300mA, 一般型, 额定剩余动作类型:AC 型、A 型, 电子式; $I_{\Delta m}$:630A; I_{cs} :6kA; I_{cn} :6kA; 1P+N(1 个保护极, N 极常通), 2P(1 个保护极, N 极可开闭), 3P, 3P+N(3 个保护极, N 极常通), 4P; 1P+N, 3P+N 不适用于隔离; 2P, 3P, 4P 适用于隔离用; 适用频率:50/60Hz;

DZ47vLEG:

U_{imp} :4kV; U_i :500V; U_e :AC230V(1P+N、2P); I_n :6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A; 瞬时脱扣类型:B、C、D 型; $I_{\Delta n}$:30mA; 一般型, 额定剩余动作类型:AC 型, 电子式; $I_{\Delta m}$:630A; I_{cs} :6kA; I_{cn} :6kA; 1P+N(1 个保护极, N 极常通), 2P(1 个保护极, N 极可开闭); 1P+N 不适用于隔离; 2P 适用于隔离用; 适用频率:50/60Hz

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>