

F4 自动控制开关

KG316TU时控开关



选型指南

产品名称	规格代号	额定控制电源电压
KG316T	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	U:接线方式上接线	220:AC220V 380:AC380V

产品特征

- 交流频率50Hz, 额定控制电源电压AC380V及以下
- 自动控制电路中, 作时间控制元件, 按预定的时间接通或断开电路
- 本系列产品主要由电压变换器、整流稳压器、微电脑时控芯片/存储/译码/驱动器、LCD显示器、数字预置、电子开关, 及执行继电器等组成的“元器件组合”部件和外壳等部件组成
- 本系列采用八位微处理时控芯片直接封装在PCB板上, 外围使用贴片元件, 采用表面安装技术, LCD液晶显示屏显示, 大功率电器输出, 电池可外部更换, 并具有体积小、功耗低、抗干扰能力强等特点

技术参数

AC-15	Ue V	240 (AC)	380(AC)
	Ie A	3	
直接控制功率	Kw	≤6	
约定发热电流	A	10	
走时误差/日	s	≤±2	
机械寿命	次	≥1*106	
电寿命	次	≥1*105	
功耗	W	≤3	
额定控制电源电压	V	220 (Ac)、380(AC)	
工作方式		时间自动控制	
控制时间		1min≤t≤168h (按天循环或周循环时间控制, 除KG316TR)	

F4 自动控制开关

KG316TU时控开关

外形及安装尺寸(mm)

