

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980307006104

德力西电气有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

德力西电气有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 德力西电气有限公司  
生产者地址: 浙江省温州市乐清市柳市镇德力西高科技工业园区  
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称: 塑料外壳式断路器  
产品系列、型号、规格: CDM3v-160S、F、N, CDM3S-160S、F、N; 参数详见附件  
依据的标准: GB/T 14048.2-2020  
生产企业名称: 德力西电气(芜湖)有限公司  
生产企业地址: 安徽省芜湖市芜湖机械工业园

联系人: 郭建权  
电话: 400-826-8008  
电子邮箱: ccc@delixi-electric.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2021-10-28  
自我声明地点: 温州  
生产者签章:

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307006104

产品系列、型号、规格(附件):

CDM3v-160S、F、N.CDM3S-160S、F、N。  
Ui: 800V; Uimp: 8kV;  
Ue: AC400V/415V(S、F、N型)、AC500V(S、F、N型)、AC690V(S、F、N型);  
In: 100A、125A、140A、160A;  
过电流脱扣器类型: 热磁式、单磁式;  
选择性类别: A类;  
S型: AC400V/415V: Icu: 35kA、Ics: 21kA; AC500V: Icu: 8kA、Ics: 4kA;  
AC690V: Icu: 8kA、Ics: 4kA;  
F型: AC400V/415V: Icu: 50kA、Ics: 30kA; AC500V: Icu: 8kA、Ics: 8kA;  
AC690V: Icu: 8kA、Ics: 8kA;  
N型: AC400V/415V: Icu: 70kA、Ics: 50kA; AC500V: Icu: 8kA、Ics: 8kA;  
AC690V: Icu: 8kA、Ics: 8kA;  
派生功能: 过载报警不脱扣;  
脱扣: 3P(三个保护极, 适用于隔离用);  
4P(A三个保护极, 带不可断开中性线, 不适用隔离用);  
B: 三个保护极, N极可开闭, 适用于隔离用);  
配套的辅助触头: 1NO1NC、2NO2NC; Ith: 3A;  
AC-15: Ue: AC400V/ Ie: 1.5A;  
DC-13: Ue: DC220V/ Ie: 0.15A;  
符合附录N的电子附件:  
电动操作机构: 型号: CD2-160/250; Ue: DC24V、DC/AC  
110V、DC220V/AC230V、AC400V;  
欠电压脱扣器: 型号: MN-160/250; Ue: AC230V、AC400V; 频率适用于: 50/60Hz;  
型号的解释:

联系人: 郭建权  
电话: 400-826-8008  
电子邮箱: ccc@delixi-electric.com  
指定签字人: 

自我声明时间: 2021-10-28  
自我声明地点: 温州  
生产者签章: 

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307006104

产品系列、型号、规格(附件):

CDM3c · 160 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

- (1) 产品系列号: CDM3c, CDM3S
- (2) 壳架电流
- (3) 分断能力级别: S; F; N
- (4) 极数: 3-3P; 4-4P
- (5) 脱扣方式: 2-单磁脱扣; 3-热磁脱扣
- (6) 产品附件: 无
- (7) 保护型式: 无代号; 10 In 配电保护; 2-12 In 电动机启动保护; 3-6 In 配电保护
- (8) N 极形式: A-4PA (3 个保护极, N 极不可开闭); B-4PB (3 个保护极, N 极可开闭)
- (9) 保护功能: 无代号; 无派生功能; 1-过脱磁警不脱扣
- (10) 额定电流: CDM3c 系列产品: 100A; 125A; 140A; 160A; CDM3S 系列产品: 无

表 1

附件名称	附件代号	附件名称	附件代号
无附件	00	分断+辅助+报警	18
报警	08	分断+欠压	50
分断	10	辅助+辅助	60
分断+报警	16	辅助+辅助+报警	68
辅助	20	欠压+辅助	70
辅助+报警	25	欠压+辅助+报警	78
欠压	30	分断+双辅助	80
欠压+报警	38	欠压+双辅助	90
分断+辅助	40		

联系人: 郭建权  
 电话: 400-826-8008  
 电子邮箱: ccc@delixi-electric.com  
 指定签字人:

自我声明时间: 2021-10-28  
 自我声明地点: 温州  
 生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。