

外形及安装尺寸


单位：mm


▪ 暗装





▪ 明装





安装尺寸表

回路数	暗装面板尺寸		明（暗）箱体尺寸		明装安装孔尺寸	
	A	B	C	D	E	F
4	175	155	150	130	90	70
6	225	198	200	173	105	83
8	225	245	200	220	105	130
10	285	289	260	264	150	138
12	285	325	260	300	150	174
15	285	379	260	354	150	227
18	285	433	260	408	150	282
20 单	285	469	260	444	150	318
20 双	485	289	460	264	350	138
24 单	284	540	260	516	150	390
24 双	485	325	460	300	150	174
30 双	485	379	460	354	350	227
36 双	485	433	460	408	350	282
45 三	689	378	665	354	555	227
54 三	689	430	665	408	555	282
60 三	689	468	665	444	555	318
72 四	894	432	870	408	760	282
80 四	894	468	870	444	760	318

定制选项

定制选项	标准产品描述	可定制效果描述	备注
颜色	乳白色（RAL9003）	其他定制色	产品可定制项、尺寸数据、起订量等具体细节，请致电技术支持热线垂询 400-826-8008
面板材料	冷轧钢板	不锈钢	
板材厚度	1.0mm 1.2mm	1.5mm	
进出线孔	预设可敲落孔 双层圆形孔 内环直径 25mm，外环直径 35mm	不设敲落孔 长条孔 孔径大小可定制	
箱体深度	90mm	110mm 120mm ……	
箱体尺寸	标准尺寸见安装尺寸表	尺寸可根据客户需求定制	
其他	零地排个数，长度，位置等可根据实际需求更改		

德力西电气有限公司
DELIXI ELECTRIC LTD

浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
电话: (86–577)6177 8888
传真: (86–577)6177 8000
客服热线: 400–826–8008
邮编: 325604

Delixi High-Tech Industry Park, Liushi, Yueqing, Zhejiang, P.R.China
Tel: (86–577)6177 8888
Fax: (86–577)6177 8000
Hotline: 400–826–8008
P/C: 325604

官方网站 www.delixi-electric.com
官方微博 http://e.weibo.com/delixi2008

微信订阅号

若您对我们的**产品**有任何意见或建议，请致信 de.mkt@delixi-electric.com

▪ **北京办事处**
地址：北京市丰台区枫竹苑一区（未来假日花园）52号楼01号　邮编：100076
电话：010 – 87576990　传真：010 – 87576991

▪ 天津办公点
地址：天津市南开区密云一支路新五金城刚汇广场36栋1211室
邮编：300199
电话：022 – 87801980
传真：022 – 87801980

▪ 石家庄办公点
地址：河北省石家庄市桥东区平安北大街19号中基礼域北门10栋3单元2705室
邮编：050000
电话：0311 – 85378322
传真：0311 – 85378322

▪ 太原办公点
地址：山西省太原市万柏林区西矿街70号红星小区五单元1402
邮编：030024
电话：0351 – 6591900
传真：0351 – 6591900

▪ **沈阳办事处**
地址：辽宁省沈阳市和平区南京北街206号沈阳城市广场第一座2–1206室　邮编：110000
电话：024 – 23342417　传真：024 – 23342477

▪ **武汉办事处**
地址：湖北省武汉市江岸区新华路396号民生银行大厦2708　邮编：430000
电话：027 – 85512405　传真：027 – 85696016

▪ 郑州办公点
地址：河南省郑州市郑汴路与玉凤路交叉口向南500米升龙环球大厦C座1706室
邮编：450000
电话：0371 – 68091000
传真：0371 – 68091000

▪ 合肥办公点
地址：安徽国际五金机电商贸城二期A区27栋5号（东二环与北京路交口）
邮编：230000
电话：0551 – 62762788
传真：0551 – 62762789

▪ **温州办事处**
地址：浙江省乐清市柳市镇德力西高科技生态工业园（销售大厅三楼）　邮编：325604
电话：0577 – 61778888 – 7017　传真：0577 – 62721500

▪ 杭州办公点
地址：杭州市滨江区长河街道二路400号1幢4层402室
邮编：310000
电话：0571 – 88921317
传真：0571 – 88962105

▪ 南昌办公点
地址：江西省南昌市西湖区广场东路恒茂国际华城23幢2907
邮编：330000
电话：0791 – 86112385
传真：0791 – 86112385

▪ 福建办公点
地址：福建省福州市台江区达江路8号君临天华D区15B号楼901
邮编：350000

▪ **南京办事处**
地址：南京市白下区洪武路359号振鑫国际大厦1811、1812、1815室　邮编：210002
电话：025 – 84573166　传真：025 – 84573308

▪ 无锡办公点
地址：无锡市崇安区广南路307号月星国际广场601–602室
邮编：214016
电话：0510 – 82350010
传真：0510 – 82350010

▪ 济南办公点
地址：济南市天桥区明湖西路303号巴黎花园13号楼1002室
邮编：250000
电话：0531 – 85897007
传真：0531 – 85897006

▪ **成都办事处**
地址：成都市金牛区人民北路二段118号金牛万达广场甲级C座16楼1603号　邮编：610000
电话：028 – 87711123　传真：0577 – 61778197

▪ 重庆办公点
地址：重庆市九龙坡区石桥铺渝州路4号一诚国际精英18–9
邮编：400039
电话：023 – 68882868
传真：023 – 68882868

▪ 昆明办公点
地址：昆明市官渡区26号民航路香樟俊园二新5幢1单元613室
邮编：650000
电话：0871 – 63535951
传真：0871 – 63541918

▪ 贵阳办公点
地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城A4组团5栋3楼3号
邮编：550009

▪ **西安办事处**
地址：西安市大庆路3号蓝蓝国际A座705室　邮编：710003
电话：029 – 88611982　传真：029 – 88610883

▪ 新疆办公点
地址：乌鲁木齐市鲤鱼山北路天悦龙庭18号楼1单元1203室
邮编：830000
电话：0991 – 4819152
传真：0991 – 4819152

▪ **广州办事处**
地址：广州市荔湾区南岸路63号城启大厦2707室　邮编：510160
电话：020 – 81272152　传真：020 – 81272952

▪ 南宁办公点
地址：南宁市西乡塘区北大路中梦泽园小区岳阳阁5单元202室
邮编：530003
电话：0771 – 3824681
传真：0771 – 3824681

▪ 深圳办公点
地址：深圳市龙华新区碧水龙庭1栋2单元18D
邮编：518109

▪ 长沙办公点
地址：湖南省长沙市月湖市场C区28栋5单元401室
邮编：410000

▪ 石家庄物流
地址：石家庄107国道300公里处洋成家电有限公司物流园内德力西仓库
电话：0311 – 85697198
传真：0311 – 85697199

▪ 辽宁物流
地址：沈阳市苏家屯区雪莲街188号（雪莲街与四环交叉口）华翔东达亚商贸城D1德力西
电话：024 – 31489425

▪ 陕西物流
地址：陕西省西安市六村堡丰产路西段陕西腾储物流园南区91号德力西仓库
电话：029 – 89304470
传真：029 – 89304471

▪ 山东物流
地址：山东省济南市济青高速零点立交桥东北侧盖世物流第四库区德力西仓库
电话：0531 – 88273322
传真：0531 – 88272211

▪ 重庆物流
地址：重庆市九龙坡区上游村七社
电话：023 – 68048866
传真：023 – 68048877

▪ 成都物流
地址：成都武侯区机投镇双星大道武青北路5号附2德力西电气有限公司中海物流园3号库房
电话：028 – 85257595
传真：028 – 85258375

▪ 广东物流
地址：广东省佛山市南海区里水镇环塘南路自编8号（原华达2号仓）德力西电气有限公司
电话：0757 – 85129821
传真：0757 – 85129820

▪ 温州物流
地址：浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园
电话：0577 – 62728037
传真：0577 – 61778888–7062

▪ 新疆物流
地址：乌鲁木齐市友谊路230号（新疆城通国际物流园内）
电话：0991 – 3725756
传真：0991 – 3725796

▪ 芜湖物流
地址：芜湖市芜湖县新芜经济开发区朝阳路德力西物流中心
电话：0553 – 8717888 – 5211
传真：0553 – 8717888 – 5278

▪ 河南物流
地址：郑州市经济开发区国际物流园喜达路宇培物流园（礼通路）东北W4–A区4B 58–59号
电话：0371 – 62030378
传真：0371 – 62030278

▪ 湖北物流
地址：武汉市东西湖区慈惠农场惠安大道811号2–9号钢结构库房
电话：027 – 83088390
传真：027 – 83088391

▪ 山西物流
地址：太原市晋源区旧晋祠路万水物贸城往南100米海上情缘院内德力西电气
电话：13898894926

德力西电气版权所有

2016年8月第四版　DENCPWJHYB1602

♻低张采用可回收



DELIXI
ELECTRIC
德力西电气



德力西电气
CDPZ30s系列配电照明箱

三十年如一日时刻守护您的用电安全

微信订阅号

CDPZ30s 系列配电照明箱









概 述

CDPZ30s 系列配电照明箱，适用于公寓、别墅、酒店、商业楼等场所。与德力西电气的模数化低压配电产品配套使用，为开发商、盘厂和最终用户提供一个安全、稳定、完整的户内低压终端配电解决方案。

产品选型

CDPZ30s终端照明配电箱

产品名称		回路		单双排	铁皮厚度
CDPZ30s	R	15		D	12
	M：明装 R：暗装	4：4回路 6：6回路 8：8回路 10：10回路 12：12回路 15：15回路 18：18回路 20：20回路	24:24回路 30:30回路 36:36回路 45:45回路 54:54回路 60:60回路 72:72回路 80:80回路	双排产品如可做单排，在后面备注D	缺省：1.0mm 12：1.2mm

主要参数	
额定工作电压	230/400V AC
短时耐受电流	4.5kA
最大额定工作电流	100A
透明门	向上开启 150°
箱体材料	> 透明门采用阻燃 PC 塑料，防火自燃，颜色为棕色（PAL8001） > 面板采用冷轧钢板材料，表面静电喷塑，坚固耐腐蚀，颜色为乳白色（RAL9003） > 底箱采用 1.0mm 冷轧钢板制造，内折边设计。表面采用静电喷塑处理，坚固耐用，具有极好的耐腐蚀性。
安装及布线	> 底箱上下游敲落孔，便于进出线。 > 底箱与导轨间有间距，满足客户底部布线需求 > 可在垂直方向微调导轨深度，准确安装
符合标准	GB17466-2008
防护等级	IP30

附 录

零排端子主要参数

配电箱位数	零排长度 (mm)	零排孔数 (个)	宽度 (mm)	长度 (mm)
6	45	1×φ6+5×φ5	7	10
8	45	1×φ6+5×φ5	7	10
10	45	1×φ6+5×φ5	7	10
12	45	1×φ6+5×φ5	7	10
15	75	1×φ6+8×φ5	7	10
18	75	1×φ6+8×φ5	7	10
单 20	75	(1×φ6+8×φ5)×2	7	10
单 24	75	(1×φ6+8×φ5)×2	7	10
双 20	75	(1×φ6+8×φ5)×2	7	10
双 24	75	(1×φ6+8×φ5)×2	7	10
双 30	75	(1×φ6+8×φ5)×2	7	10
双 36	75	(1×φ6+8×φ5)×2	7	10
三 45	75、45	(1×φ6+8×φ5)×2+(1×φ6+5×φ5)×3	7	10
三 54	75、45	(1×φ6+8×φ5)×2+(1×φ6+5×φ5)×3	7	10
三 60	75、45	(1×φ6+8×φ5)×2+(1×φ6+5×φ5)×3	7	10
四 72	75、45	(1×φ6+8×φ5)×2+(1×φ6+5×φ5)×5	7	10
四 80	75、45	(1×φ6+8×φ5)×2+(1×φ6+5×φ5)×5	7	10

地排端子主要参数

配电箱位数	零排长度 (mm)	零排孔数 (个)	宽度 (mm)	长度 (mm)
6	45	1×φ6+4×φ5	7	10
8	45	1×φ6+4×φ5	7	10
10	45	1×φ6+4×φ5	7	10
12	45	1×φ6+4×φ5	7	10
15	45	1×φ6+4×φ5	7	10
18	45	1×φ6+4×φ5	7	10
单 20	45	(1×φ6+4×φ5)×2	7	10
单 24	45	(1×φ6+4×φ5)×2	7	10
双 20	45	(1×φ6+4×φ5)×2	7	10
双 24	45	(1×φ6+4×φ5)×2	7	10
双 30	45	(1×φ6+4×φ5)×2	7	10
双 36	45	(1×φ6+4×φ5)×2	7	10
三 45	45	(1×φ6+4×φ5)×5	7	10
三 54	45	(1×φ6+4×φ5)×5	7	10
三 60	45	(1×φ6+4×φ5)×5	7	10
四 72	45	(1×φ6+4×φ5)×7	7	10
四 80	45	(1×φ6+4×φ5)×7	7	10

注：明装箱体和暗装箱体接地排和零线排配置相同。

部件说明



零排 / 地排

- 采用优质黄铜 H59，纯度更高，导电性能更好
- 接线端子数量多，可以更大程度满足用户对接线的多样化选择需求







安装导轨

- 人性化导轨设计，安装便捷
- 方便螺丝安装的长槽设计，为客户提供更多方便

面板组图

- 采用整体拉伸成型
- 四角圆滑过渡，美观大气，装箱，运输，安装更安全
- 面板配有独立的接地螺栓，确保接地连续性









底箱组图

- 操作空间大，布线便捷，施工效率更高
- 采用外折弯形式，搭接方式电焊，机械强度高，稳定性强
- 底箱和面盖分别配有独立的接地螺栓，并配有接地线确保接地连续性