



国家强制性产品认证 试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: A2012CCC0304-1317020
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: CDC10-60

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所



产品名称: 交流接触器	委托人: 德力西电气有限公司
型 号: CDC10-60	委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
数 量: 26	生产者(制造商): 德力西电气有限公司
收样日期: 2012-06-01	生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
完成日期: 2012-07-22	生产企业: 德力西电气有限公司
样品来源: 企业送样	生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
试验结论: 合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: CDC10-60 Ue: AC220V、AC380V、AC660V; Ie: 60A (AC220V、AC380V)、40A (AC660V); Ui: AC690V; Ith: 60A; Uimp: 8kV; Us: AC36V、AC110V、AC127V、AC220V、AC380V; 极数: 3P; 使用类别: AC-1、AC-2、AC-3、AC-4; 辅助触头: AC-15 Ue: AC380V; Ie: 0.47A; Ue: AC220V; Ie: 0.81A; DC-13 Ue: DC220V; Ie: 0.31A; Ui: AC690V; Ith: 5A; Uimp: 8kV; 2NO、2NC	
签发人: 杜量	
签名: 	
签发日期: 2012-08-03	
备注:	

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	C-076-1C12305
首页	√	1	C-076-1C12305
报告组成	√	1	C-076-1C12305
安全型式试验报告	√	68	C-076-1C12305-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	C-076-1C12305

本报告由表中划√的所有内容组成.

判定: P 试验结果符合要求

F 试验结果不符合要求

N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

安全型式试验报告

申请编号: A2012CCC0304-1317020

(任务编号)

样品名称: 交流接触器

型号规格: CDC10-60

样品数量: 26

样品生产序号: /

收样日期: 2012-06-01

样品来源: 企业送样

抽样通知书编号: /

委托人: 德力西电气有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产者(制造商): 德力西电气有限公司

生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业: 德力西电气有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

试验依据标准: GB14048.4-2010

《低压开关设备和控制设备 第 4-1 部分: 接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器 (含电动机保护器)》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

CDC10-60 Ue: AC220V、AC380V、AC660V; Ie: 60A(AC220V、AC380V)、40A(AC660V);
 Ui: AC690V; Ith: 60A; Uimp: 8kV; Us: AC36V、AC110V、AC127V、AC220V、AC380V;
 极数: 3P; 使用类别: AC-1、AC-2、AC-3、AC-4; 辅助触头: AC-15 Ue: AC380V; Ie: 0.47A;
 Ue: AC220V; Ie: 0.81A; DC-13 Ue: DC220V; Ie: 0.31A; Ui: AC690V; Ith: 5A; Uimp:
 8kV; 2NO、2NC

主检: 高云燕 签名: 高云燕 日期: 2012.08.02

审核: 袁科锋 签名: 袁科锋 日期: 2012.08.02

签发: 杜量 签名: 杜量 日期: 2012.08.03

浙江省机电产品质量检测所
2012年08月03日

见附件表 1

备注

样品描述及说明

附件表 1:

变更信息	变更前	变更后
[12]标准换版	GB14048.4-2003	GB14048.4-2010
[13]铁芯材料变更	硅钢片 DR510-50	磁性钢带 50W470
[13]壳体、灭弧罩牌号变更	不饱和聚酯玻璃纤维增强模塑料 DMC	不饱和聚酯模塑料 BMC-UP(GF15),FR (灰色),①
[13]触头支持牌号变更	不饱和聚酯玻璃纤维增强模塑料 DMC	不饱和聚酯模塑料 BMC-UP(GF15),FR (灰绿色),①
[13]触头材料变更	银基合金 AgCdO(15)	银氧化镉(12)/铜 AgCdO(12)/Cu
[13]弹簧牌号变更	碳素弹簧钢丝 T9A-G2	碳素弹簧钢丝 主触头弹簧: 1/70-C 反力弹簧: 0.5/70-C
[14]壳体、触头支持制造商变更	乐清市凌立电器配件厂 乐清市伯特利胶木厂	乐清市三森电气有限公司 乐清市百佳电器配件厂
[14]灭弧罩制造商变更	乐清市佰佳电器配件厂 乐清市凌立电器配件厂	乐清市百佳电器配件厂
[14]触头制造商变更	瑞安市合金材料厂	中希集团有限公司
[14]铁芯制造商变更	乐清市柳川铁芯厂 安本铁芯厂 浙江开元冲压有限公司	乐清市安本铁芯厂 浙江开元电气设备有限公司
[17]产品参数变更(触头参数)	超程 2.5mm±0.5mm 静触头 9×8.5×1.2(mm×mm×mm) 动触头 9×8×1.4 (mm×mm×mm)	超程≥2mm 静触头 9×8.5×1.2/0.6 (mm×mm×mm) 动触头 9×8×1.4/0.75 R27 (mm×mm×mm)
原 3C 证书编号	2002010304022065	
已获证型号规格	见 P6 页 5 产品认证情况	
原证书检测机构/报告编号	上海电器设备检测所低压电器检测站	C009-A2005CCC0304-255726
说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效		